

PI.025 - Produkt Liste - Division 9 Produkte

Überarbeitet: 3/15/21 Version: 1.3

Elite Crete Systems - Produkt Liste - Division 9 Produkte

Produktnamen und Beschreibungen

Klarer Epoxidharz	verfügbares Gebinde
E100-PT1™ - Standard Set - Klar - 2:1 Mischungsverhältnis Eine Premium-Epoxidbeschichtung mit 100 % Feststoffgehalt für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Härtet bis zu 4,4°C aus. Die Aushärtezeit unter normalen Bedingungen beträgt ca. 8 Stunden. Völlig VOC-frei. Vollständig selbstnivellierend. Für eine breite Palette von Anwendungen geeignet: Wenden Sie sich an einen technischen Vertreter, um Einzelheiten zur Verwendung zu erfahren. Kann vor Ort mit den unten aufgeführten flüssigen oder pulverförmigen Spezialpigmenten pigmentiert werden.	3 Gal.Set 15 Gal. Set 150 Gal. Set
E100-VR1™ - Klar - 2:1 Mischungsverhältnis Gleiche Leistungsmerkmale und Verwendungszwecke wie E100-PT1™ Standard Set, jedoch wesentlich höhere Widerstandsfähigkeit gegen Vergilbung durch UV-Abbau in Gebieten mit starker direkter Sonneneinstrahlung.	3 Gal.Set 15 Gal. Set 150 Gal. Set
Farbiger Epoxidharz	
E100-PT4™ - Standard Set - 2:1 Mischungsverhältnis Gleiche Leistungsmerkmale und Verwendungsmöglichkeiten wie E100-PT1™ Standard Set, jedoch vorgefärbt für Anwendungen, bei denen ein pigmentiertes Epoxidharz erforderlich oder vorgeschrieben ist. Standard Farbe: Black, Country Blue, Brown, Dark Gray, Light Gray, Medium Gray, Tan, Tile Red, White, Burnt Orange, Army Green, Forest Green, Nevada Clay and Safety Yellow. Kundenspezifische Farben verfügbar.	3 Gal.Set 15 Gal. Set 150 Gal. Set
Versiegelungen	
AUS-V™ - glänzend - klar - 2:1 Mischungsverhältnis Eine Urethan-Schutzbeschichtung mit hohem Feststoffgehalt für 100%ige Epoxidharze, die die Abriebfestigkeit und die chemische Beständigkeit des fertigen Bodens erhöht. Erhältlich in hochglänzender oder satinierter (in Verbindung mit AGG) Ausführung. Kann mit einem speziellen, unten aufgeführten Flüssigpigment eingefärbt werden.	1,5 Gal.Set 3 Gal. Set 15 Gal. Set
E100-PT3™ auf Wasserbasis klarer Epoxy Es wurde für die Beschichtung und Grundierung von Betonoberflächen entwickelt und verfügt über ausgezeichnete verschleiß- und kratzfeste Eigenschaften.	3 Gal. Set
SPARTIC-ALL™ RM - glänzend - klar - 2:1 Mischungsverhältnis Eine polyastatische Spezialbeschichtung mit hohem Feststoffgehalt, die im Vergleich zu den meisten Epoxidbeschichtungen viel schneller trocknet und aushärtet. Beschichtung, die auch eine höhere Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit aufweist. Verwendung für viele der HERMETIC™ Bodenbelägen anstelle von Epoxidharz. Wird auch als sehr dünne, seidenmatte Schutzbeschichtung für 100%ige Epoxidharzbeschichtungen verwendet.	1,5 Gal.Set 3 Gal. Set 15 Gal. Set 150 Gal. Set

Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es sich um allgemeine Informationen, die unseren Kunden dabei helfen sollen, festzustellen, ob unsere Produkte für ihre spezifischen Anwendungen geeignet sind. Unsere Produkte sind für den Verkauf an gewerbliche und industrielle Kunden bestimmt. Wir fordern unsere Kunden auf, unsere Produkte vor der Verwendung zu inspizieren und zu testen, um sich vom Inhalt und der Eignung für die Anwendungen, für die sie unsere Produkte verwenden wollen, zu überzeugen. Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar, einschließlich einer Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck, und es kann auch kein Schutz aus Gesetzen oder Patenten abgeleitet werden. Der ausschließliche Rechtsbehelf für alle nachgewiesenen Ansprüche ist der Ersatz unserer Materialien, und wir sind in keinem Fall haftbar für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden haftbar.

PI.025 - Produkt Liste - Division 9 Produkte

Überarbeitet: 3/15/21 Version: 1.3

Grundierungen	
E100-VB5TM Vapor Barrier - 1:1 Mischungsverhältnis Eine Epoxid-Grundierung/Grundbeschichtung für Betonoberflächen mit Bedenken hinsichtlich der Dampfdurchlässigkeit oder des hydrostatischen Drucks. Die Aushärtezeit unter normalen Bedingungen beträgt 4 bis 5 Stunden. Völlig VOC-frei. Wenden Sie sich für Grenzwerte und empfohlene Testmethoden an einen technischen Vertreter.	2 Gal. Set 10 Gal. Set 100 Gal. Set
E100-PT3TM Auf Wasserbasis klarer Epoxy Es wurde für die Grundierung von Betonoberflächen entwickelt und verfügt über ausgezeichnete verschleiß- und kratzfeste Eigenschaften.	3 Gal. Set
Weitere Produkte für Kunstharz- und Industriefußböden	
E100-UL7TM - klar - 2:1 Mischungsverhältnis Eine Epoxidbeschichtung mit 100 % Feststoffgehalt, die als kostengünstigere Unterlage oder Grundbeschichtung entwickelt wurde.	3 Gal. Set 15 Gal. Set 150 Gal. Set
E100-PESDTM - Elektrostatisch ableitfähiges Epoxid	3 Gal. Set 15 Gal. Set
E100-RT1TM – Kalte –Temperaturen - Epoxid	3 Gal. Set
REFLECTORTM Enhancer Farb-Zusatzstoff	
Ein glimmer- und metallfreies Additiv für ausgewählte 100%ige Epoxidharze zur Erzeugung von Spezialeffekten und Texturen. Standard-Farben: Bubble Gum, Cairo, Canary, Charcoal Pearl, Coffee, Concord Grape, Copper, Dark Green, ECS Blue, Green Apple, Gunmetal, Lilac, Orange Gold, Red Yellow, Rialto, Russet, Sherbet, Sky Blue, Titanium.	Ca 900 gr. Dose
FARBSTOFFE UND PIGMENTE	
Wasserbasiertes Pigment für AUS-VTM & HERMETICTM Urethan-Zement-Schlämme Flüssiges Pigmentadditiv speziell für AUS-V TM & HERMETIC TM Urethan-Zementschlämme. Standard Farben: White, Tan, Light Gray, Medium Gray, Dark Gray, Brick Red, Country Blue	1,0 Liter 1,0 Gal.
flüssiges Pigment für E100 Series Epoxy Flüssiges Pigmentadditiv für ausgewählte klare Epoxidharze der Serie E100. Ausgewählte Epoxidharze. Kontaktieren Sie einen Vertreter. Standard Farben: Tan, Light Gray, Medium Gray, Dark Gray, Black, White	1,0 Liter
Ergänzende Produkte	
EXITTM Epoxy Reiniger und Spachtelhilfe Eine lösungsmittelfreie, ungefährliche, nicht brennbare Lösung zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten von nicht ausgehärtetem Epoxidharz. Hilft beim Auftragen von spachtelbaren Mörteln und Untergrund und verhindert das Verkleben.	1 Gal Flasche 5 Gal Fass
AGG - Aluminum Oxide Aggregate Ein rutschfester und satiniertes Zusatz für ausgewählte Schutzplatten zur deutlichen Verbesserung der Abriebfestigkeit.	680 Gramm Dose
Cellulose Powder Epoxy Thickener - Cellulosepulver-Epoxid-Verdicker (Cabosil-Ersatz) Ein Epoxid-Verdickungsmittel. Wird in der Regel für Hohlkehlsöckel und andere Spezialanwendungen verwendet.	2 Gal. Dose 25 kg Sack

Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es sich um allgemeine Informationen, die unseren Kunden dabei helfen sollen, festzustellen, ob unsere Produkte für ihre spezifischen Anwendungen geeignet sind. Unsere Produkte sind für den Verkauf an gewerbliche und industrielle Kunden bestimmt. Wir fordern unsere Kunden auf, unsere Produkte vor der Verwendung zu inspizieren und zu testen, um sich vom Inhalt und der Eignung für die Anwendungen, für die sie unsere Produkte verwenden wollen, zu überzeugen. Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar, einschließlich einer Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck, und es kann auch kein Schutz aus Gesetzen oder Patenten abgeleitet werden. Der ausschließliche Rechtsbehelf für alle nachgewiesenen Ansprüche ist der Ersatz unserer Materialien, und wir sind in keinem Fall haftbar für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden haftbar.

PI.025 - Produkt Liste - Division 9 Produkte

Überarbeitet: 3/15/21 Version: 1.3

<p>MERCAP-445™ – Bruch Reparatur und Injektierbarer Rissreparaturharz, das mäßiger Feuchtigkeit standhält. Härtet jedoch langsamer aus als QUICK-CRACK™.</p>	<p>1,5 Gal. Set</p>
<p>BACK-TRACK™ 60S ist ein langlebiges, rutschhemmendes Additiv, das für die meisten klaren und pigmentierten 100 % Feststoffbeschichtungen und zugelassenen Einkomponenten-Versiegelungen geeignet ist. Umweltfreundlich, ungefährlich, sicher in allen FDA-, USDA- und CFIA-konformen Umgebungen zu verwenden.</p>	<p>900 Gramm Dose</p>